

Parametry - panel PIVOT <i>/ parameters - pivot panel / Parameter - pivot-Füllung</i>	
Budowa <i>/ structure</i> <i>/ Konstruktion</i>	- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm <i>/ outer facing made of aluminum sheet grade 5754/ H 111 with a thickness of 3 mm</i> <i>/ außenbeplankung aus Aluminiumblech Güte 5754/ H 111 mit einer Stärke von 3 mm;</i> - guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm <i>/ expansion rubber with a thickness of 4-5 mm</i> <i>/ Dehnungsgummi mit einer Stärke von 4-5 mm;</i> - XPS twarda pianka izolacyjna <i>/ XPS rigid insulation foam</i> <i>/ XPS harter Isolierschaum;</i> - okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm <i>/ inner facing made of aluminum sheet grade 5754/ H 111 with a thickness of 2 mm</i> <i>/ innenbeplankung aus Aluminiumblech Güte 5754/ H 111 mit einer Stärke von 2 mm.</i>
Parametry <i>/ parameters</i> <i>/ Parameter</i>	wymiary standardowe: 1450 x 2950 mm* <i>/ standard dimensions / Standardabmessungen</i> *1450 x 2870 mm: DL-03, DL-05, 1410 x 2950 mm: DL-21, DL-23, DL-24.


Parametry - panel nakładkowy <i>/ parameters - overlay panel / Parameter - Aufsatzfüllung</i>	
Budowa <i>/ structure</i> <i>/ Konstruktion</i>	- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm; гума dylatacyjna o grubości 4-5 mm <i>/ outer skin made of aluminum sheet grade 5754/H111 with a thickness of 3 mm; expansion rubber with a thickness of 4-5 mm</i> <i>/ äußere Deckschicht aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 3 mm; Dilationsgummi in einer Stärke von 4-5 mm;</i> - XPS twarda pianka izolacyjna <i>/ XPS rigid insulation foam</i> <i>/ XPS-Hartschaumdämmung;</i> - okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm <i>/ inner facing made of aluminum sheet grade 5754/h111 with a thickness of 2 mm</i> <i>/ innenbeplankung aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 2 mm.</i>
Parametry <i>/ parameters</i> <i>/ Parameter</i>	standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie <i>/ standard thickness for one-sided attachment panel in the range of 44 mm – 65 mm, other thicknesses available upon request</i> <i>/ Standardstärke bei einseitiger Aufsatzfüllung im Bereich von 44 mm – 65 mm, andere Stärken auf Anfrage erhältlich;</i>

Parametry / parameters / Parameter	• całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi <i>/ Total infill thickness in the case of two-sided attachment panels depends on the door profile system used</i> <i>/ die Gesamtfüllungsstärke bei beidseitigen Aufsatzfüllungen hängt vom verwendeten Türprofilsystem ab;</i> • w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku Ug 0,7 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych Up od 0,8 W/ m² K <i>/ in the case of a one-sided attachment panel: triple glazing (two-chamber glass) with a Ug-value of 0.7 W/m²K; thermal transmittance value for attachment doors Up from 0.8 W/m²K</i> <i>/ bei einseitiger Aufsatzfüllung: Dreifachverglasung (Zweikammerglas) mit einem Ug-Wert von 0,7 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren Up ab 0,8 W/m²K;</i> • w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku Ug 0,6 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: Up od 0,6 W/ m² K <i>/ in the case of a two-sided attachment panel: quadruple glazing (three-chamber glass) with a Ug-value of 0.6 W/m²K; thermal transmittance value for attachment doors: Up from 0.6 W/m²K</i> <i>/ bei beidseitiger Aufsatzfüllung: Vierfachverglasung (Dreikammerglas) mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren: Up ab 0,6 W/m²K.</i>
Dodatkowe informacje / additional information / zusätzliche Informationen	• wzornictwo jest jednostronne <i>/ design is single-sided</i> <i>/ Design ist einseitig.</i>


Przekroje paneli drzwiowych

/ Cross-sections of door panels


/ Querschnitte von Türfüllungen



Panel nakładkowy (ALU)
/ overlay panel (ALU)
/ Aufsatzfüllung (ALU)



Panel wsadowy w wersji Acoustic (PVC, HPL, ALU)
/ infill panel acoustic version (PVC, HPL, ALU)
/ Einsatzfüllung Akustik-Ausführung (PVC, HPL, ALU)



Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
/ attachment panel, XPS with expansion joint
/ Aufsatzfüllung, XPS mit Dehnungsfuge